

مؤشرات واقع النقل في مدينة الزهور

م.د. نهى عيسى فلفول زامل

n.esa@uomustansiriyah.edu.iq

الجامعة المستنصرية، كلية التربية، قسم الجغرافية

المستخلص

يهدف البحث الى تحليل المؤشرات الكمية لواقع النقل في مدينة الزهور وذلك من خلال استخدام مؤشرات الترابط والتي تبين درجة تقييم مؤشر النقل من حيث كفاءته وذلك بالاعتماد على العقد والوصلات التي تقيم المؤشر فضلاً عن حساب كثافة الشبكة بالنسبة لمؤشر السكان والمساحة والمركبات في مدينة الزهور.

واعتمد البحث على المنهج الكمي والمنهج التحليلي في تقييم الشبكة بحسب قيم المؤشرات من خلال تطبيق المعادلات والأساليب الإحصائية. توصل البحث الى جملة من النتائج كان اهمها ان درجة ارتباط الشبكة كانت كاملة ومترابطة بمؤشر بيتا بقيمة بلغت (1.5) ومؤشر (حركة المرور) وعدد الاستدارات بقيمة (18) في حين كانت شبكة الشوارع في المدينة متوسطة الكفاءة بحسب مؤشر كاما والبالغة قيمته (0.5) وضعف شبكة الترابط في مؤشرات الفا و ايتا والبالغة قيمتهما (0.28) و (0.18) على التوالي.

الكلمات المفتاحية : مؤشرات ، النقل ، الزهور

Indicators of the reality of transportation in the city of Alzuhur

Inst. Nuha essa falfool (Ph.D.)

Mustansiriyah University, College of Education, Department of Geography

Abstract

The research aims to analyze the quantitative indicators of the reality of the reality of transportation in the city of ALZuhur through the use of correlation indicators, which show the degree of evaluation of the transport index in terms of its efficiency, depending on the nodes and links that evaluate the index, as well as calculating the density of the network in relation to the index of population, area and vehicles in the city of ALZuhur.

The research relied on the quantitative approach and the analytical approach in evaluating the network according to the values of indicators through the application of statistical equations and methods.

The research results a number of results, the most important of which was that the degree of network correlation was complete and interconnected with the beta index with a value of (1.5) and the index (traffic) and the number of turns with a value of (18), while the street network in the city was medium efficiency according to the Kama index of (0.5) and the weakness of the interconnection network in the alpha and ETA indicators of (0.28) and (0.18) respectively.

Keywords: indicators, transport, ALZuhur

المقدمة

تعد الشوارع في المدن العصب الحيوي الذي يربط أجزاء المدينة بعضها مع البعض لأهميتها في تقديم مختلف الخدمات لسكان المدينة اذ لا يمكن لاي مدينة ان تنمو وتتطور مالم تحضي بشبكة نقل جيدة وكفاءة قادرة على ان تخدم سكانها وسكان المناطق المجاورة ومن خلال تطبيق مؤشرات الكفاءة يمكن تحديد درجة كفاءة الشبكة فضلاً عن دراسة واقع خدمات المدينة ومعرفة مدى استفادة سكانها من واقع تلك الخدمات ولأسيما خدمات النقل.

مشكلة البحث

تتجسد مشكلة البحث في طرحها للسؤال الآتي: ما التحليل الكمي لواقع النقل في مدينة الزهور؟ وماهي المؤشرات المعتمدة في معرفة مدى فاعلية وكفاءة النقل في المدينة؟

فرضية البحث

يستند البحث العلمي عند طرحه لمشكلة علمية على فرضية عامة كإجابة أولية للمشكلة تشير الى التعميم التي لم تثبت صحته لذا يمكن صياغة فرضية البحث على النحو الآتي:

بفعل التباين في استخدام المعايير المستخدمة في الشبكة والمتمثلة بعدد العقد واطوال شبكة الشوارع وعدد السكان ومساحة المدينة فانه يؤدي الى التباين في قيم المؤشرات الإحصائية التي ستستخدم في تقييم الكفاءة فضلا عن تباين نتائج المؤشرات والتي ستعطي نتائج تختلف من مؤشر الى اخر ضمن حدود منطقة البحث.

هدف البحث

يهدف البحث الى معرفة درجة ارتباط شبكة النقل في مدينة الزهور وتقييم كفاءتها وأثرها في انسيابية حركة المرور من خلال تطبيق مؤشرات درجة ارتباط الشبكة ومعرفة نتائجها بتحليل تلك المؤشرات بالطرق الكمية.

الحدود المكانية والزمانية للبحث

تتمثل منطقة البحث بمدينة الزهور الواقعة شمال شرق مدينة بغداد على خط طول (28°, 44°) شرقاً ودائرة عرض (31°, 59°) شمالاً، ينظر الخريطة (1)، اما ادارياً تتبع قضاء الرصافة الاولى في محافظة بغداد، تبلغ مساحتها (36.8 كم²) بنسبة تشكل (0.8%) من المساحة الكلية لمحافظة بغداد والبالغة (4635.8 كم²)، اذ يحدها من الشمال قضاء الراشدية ومن الشرق محافظة ديالى ومن الغرب قضاء الكاظمية ومن الجنوب قضاء الاعظمية.

اما الحدود الزمانية فقد اقتضى البحث التركيز على واقع حال سنة 2023، معتمداً قدر المستطاع على أحدث البيانات والاحصائيات المتوفرة خلال هذه السنة.

خريطة (1)

موقع مدينة الزهور من محافظة بغداد لسنة 2023



التحليل الكمي للشبكة في (منطقة البحث)

يعد التحليل الكمي لشبكات النقل من الأساليب الإحصائية التي توضح مدى كفاءة شبكات النقل من خلال استخدام المؤشرات الإحصائية والتي تعطي صورة واضحة عن قوة وضعف الشبكة ومدى قابليتها في انسيابية النقل والحركة عليها وسوف يتم تحليل مؤشرات النقل في مدينة الزهور من خلال تطبيق مؤشرات درجة ترابط الشبكة وتقييم كفاءتها وقياس كثافة النقل بالاعتماد على متغير السكان وطول الشوارع لمعرفة الواقع الذي تؤديه شبكة النقل في المدينة وفقاً للمؤشرات المذكورة.

أولاً- قياس مؤشرات درجة الترابط

وهو من المؤشرات التي يقاس بها درجة ارتباط الشبكة بين العقد والوصلات التي تتكون منها الشبكة إذ تشير درجة الترابط إلى مستوى التقدم الذي وصلت إليه المنطقة فضلاً عن استحداث العديد من الدراسات الإحصائية التي توضح التحليل الكمي لشبكات النقل ودرجة الترابط بينهم (عده، اسس جغرافية النقل، 2010، صفحة 117)

ومن أهم المؤشرات لقياس درجة ترابط الشبكة هي:

1- مؤشر بيتا **Beta Index**: وهو من أبسط المقاييس المستخدمة لقياس درجة الترابط الشبكة، ويأخذ قانونه الصيغة التالية:

$$\text{مؤشر بيتا} = \frac{\text{عدد الوصلات}}{\text{عدد العقد}}$$

تتراوح قيمة المؤشر بين الصفر والواحد صحيح، ويعني الصفر شبكة معدومة أي أن الشبكة تتكون من عقد وليس لها وصلات، أما الواحد صحيح فيعني وجود ترابط تام في الشبكة، في حين ازدادت قيمة المؤشر عن الواحد فهذا يدل على وجود شبكة كاملة ومتطورة ويعتمد مؤشر بيتا على متغيرين هما عدد العقد وعدد الوصلات لأن درجة الارتباط تتحدد بإمكانية الوصول مباشرة إلى نقطة النهاية دون تغيير الطريق أو وسيلة النقل (لزوك، 2000، صفحة 85)

وبتطبيق المؤشر على جميع العقد والوصلات تبين أن قيمة المؤشر بلغت (1.5) وهذا يعني أن شبكة الشوارع في المدينة كاملة ومتطورة بحسب مؤشر بيتا ينظر الجدول (1)

الجدول (1)

ترابط الشبكة في مدينة الزهور بحسب مؤشر بيتا لسنة 2023

عدد الوصلات	عدد العقد	مؤشر بيتا	تقييم المؤشر
51	34	1.5	شبكة كاملة ومتراصة

- المصدر: الجدول من عمل الباحثة بالاعتماد على: -

- خرائط شبكة الشوارع باستخدام برنامج ArcGIS v.10.8.1

2- مؤشر كاما **Gama Index**

وهو من المؤشرات المعتمدة في قياس درجة الارتباط ويعتمد هذا المؤشر على عدد الوصلات الموجودة في الشبكة وبحسب وفق الصيغة الرياضية التالية

$$\text{مؤشر كاما} = \frac{\text{عدد الوصلات}}{3(\text{عدد العقد}-2)}$$

يصف هذا المؤشر ترابط الشبكة رقمياً وتتراوح قيمة المؤشر من (0،1) تكون قيمة المؤشر صفر عندما لا يوجد ترابط بين العقد أي أن الشبكة عديمة الترابط، أما عندما تبلغ قيمة المؤشر (1) فهذا يعني أن الشبكة كاملة ومتطورة.

وفي مدينة الزهور بلغت قيمة مؤشر كاما (0.53) وهذا يعني أن شبكة النقل متوسطة. ينظر الجدول (2)

الجدول (2)

ترابط الشبكة في مدينة الزهور بحسب مؤشر كاما لسنة 2023

عدد الوصلات	عدد العقد	مؤشر كاما	تقييم المؤشر
51	34	0.53	شبكة متوسطة الترابط

- المصدر: الجدول من عمل الباحثة بالاعتماد على: -

- خرائط شبكة الشوارع باستخدام برنامج ArcGIS v.10.8.1

3- مؤشر ألفا Alfa Index:

ويستخدم هذا المؤشر في قياس درجة الترابط بين الشبكات ولاسيما المعقدة ويقاس هذا المؤشر العلاقة بين (الطرق المغلقة) واقصى عدد ممكن لها في الشبكة ووفقا لصيغة التالية:

$$\text{مؤشر الفا (a)} = \frac{\text{و-ق} + \text{فا}}{(2 \times \text{ق} - 5)}$$

وتتراوح قيمة المؤشر بين (صفر، 1)، ويعني الصفر اقل درجة من الترابط ولا توجد دوائر مغلقة في الشبكة في حين يشير الواحد الصحيح الى الحد الاقصى للشبكة ويمثل الصفة الحلقية الكاملة، اما إذا زادت قيمة المؤشر عن الواحد الصحيح فهذا يعني ان الارتباط بأكثر من شبكة (عبده، 2019، صفحة 83)

من تطبيق مؤشر الفا على مدينة الزهور وجد ان قيمته بلغت (0.28) وهذا يعني ان شبكة شوارع المدينة ضعيفة الترابط بحسب هذا المؤشر ينظر الجدول (3).

الجدول (3)

ترابط الشبكة في مدينة الزهور بحسب مؤشر الفا لسنة 2023

عدد الوصلات	عدد العقد	مؤشر الفا	تقييم كفاءة المؤشر
51	34	0.28	شبكة ضعيفة وغير مترابطة

- المصدر: الجدول من عمل الباحثة بالاعتماد على:

- خرائط شبكة الشوارع باستخدام برنامج ArcGIS v.10.8.1

4- مؤشر آيتا (Eta index)

ويستخدم هذا المؤشر لقياس الاطوال الحقيقية للوصلات بين عقد الشبكة وتتراوح قيمة المؤشر بين (0، 1) فكلما كان ناتج المؤشر يساوي صفر فهذا يعني ان الشبكة ضعيفة في حين يدل الواحد الصحيح وأكثر على كفاءة الشبكة (خير، 2000)، وبحسب وفق الصيغة الرياضية التالية

$$\text{مؤشر ايتا} = \frac{\text{مجموع الاطوال الكلية لخطوط الشبكة}}{\text{عدد الوصلات}}$$

وفي مدينة الزهور يتبين ان مؤشر ايتا قيمته بلغت (0.18) وهذا يعني ان الشبكة ضعيفة وغير مترابطة بحسب هذا المؤشر، ينظر الجدول (4)

الجدول (4)

ترابط الشبكة في مدينة الزهور بحسب مؤشر ايتا لسنة 2023

مجموع اطوال الشوارع (كم)	عدد الوصلات	مؤشر ايتا	تقييم كفاءة المؤشر
9.2	51	0.18	شبكة ضعيفة وغير مترابطة

- المصدر: الجدول من عمل الباحثة بالاعتماد على:

- خرائط شبكة الشوارع باستخدام برنامج ArcGIS v.10.8.1

5- مؤشر عدد الاستدارات (رقم المرور)

وهو المؤشر الذي يقيس مدى فاعلية الشبكة ودرجة ارتباطها ويتم الحصول على نتائج هذا المؤشر من الصيغة الرياضية التالية:

$$\text{عدد الاستدارات} = \text{عدد الوصلات} - \text{عدد العقد} + \text{اجزاء الشبكة}$$

وكلما كانت نتائج المؤشر ذات قيم عالية كلما كانت الشبكة أكثر كفاءة وتحقق انسيابية في حركة المرور والعكس الصحيح وفي (منطقة الدراسة) اظهرت نتائج مؤشر عدد الاستدارات قيمة بلغت (16) وهذا يعني ان الشبكة مترابطة ومتكاملة من حيث كفاءة الشبكة فكلما زادت قيمة المؤشر ازدادت كفاءة الشبكة وفقاً لنتائج المؤشر ينظر الجدول (5).

الجدول (5)

ترابط الشبكة في مدينة الزهور بحسب مؤشر عدد الاستدارات (رقم المرور) لسنة 2023

عدد الوصلات	عدد العقد	مؤشر (رقم المرور)	تقييم كفاءة المؤشر
51	34	18	شبكة مترابطة ومتكاملة

- المصدر: الجدول من عمل الباحثة بالاعتماد على: -

- خرائط شبكة الشوارع باستخدام برنامج ArcGIS v.10.8.1

ثانياً: قياس كثافة النقل في مدينة الزهور

1- كثافة النقل بالنسبة للمساحة

يعد مؤشر توزيع كثافة شبكة النقل بالنسبة للمساحة من المقاييس التي تقيس مستوى التطور للمراكز الحضرية ويتم حسابها من تطبيق الصيغة الآتية:

$$\text{كثافة النقل} = \frac{\text{مجموع أطوال الشوارع (كم)}}{\text{المساحة}^*} \quad (100 \text{ م}^2, 2017, \text{محمّد}, \text{ص} 193)$$

وبتطبيق مؤشر كثافة النقل بمعيار أطوال الشوارع والمساحة كانت قيمة المؤشر بلغت (25 كم/كم²)، ينظر الجدول (8) وهذا يدل على أن مدينة الزهور ذات كثافة منخفضة وفقاً لهذا المؤشر لذا فهي تحتاج إلى زيادة في أطوال شوارعها بما يتناسب مع مساحة المدينة الكلية ينظر الجدول (7)

الجدول (7)

كثافة الشوارع بالنسبة للمساحة في مدينة الزهور لسنة (2023)

أطوال الشوارع (كم)	المساحة (كم ²)	كثافة الشوارع (كم/المساحة (كم ²)) لكل 100 كم
9.2	36.8	25

- المصدر: الجدول من عمل الباحثة بالاعتماد على: -

- خرائط شبكة الشوارع باستخدام برنامج ArcGIS v.10.8.1

2- كثافة النقل بالنسبة للسكان

تعد دراسة السكان وتوزيعهم الجغرافي من أهم المرتكزات المؤثرة في امتداد مسارات حركة النقل والمرور إذ أن الغرض الأساس من أنشائها خدمة لصالح الإنسان وأن كثافة شبكة النقل للشوارع تقترن بكثافة السكان وحركة المرور ويعد المتغير السكاني من الظواهر الجغرافية عرضة لتغير فضلاً عن علاقة التأثير المتبادل بين الظواهر الأخرى، وفي مدينة الزهور بلغ عدد سكان المدينة (750000) نسمة لسنة (2023) وأن الأعداد السكان الكبيرة يعني زيادة حركة المركبات وكثافة حركة النقل في شوارع المدينة والتي تحتاج إلى شوارع كفؤة قادرة على استيعاب حركة النقل والمرور عليها وتقاس كثافة النقل بالنسبة للسكان بتطبيق القانون الآتي:

$$\text{كثافة الشوارع} = \frac{\text{أطوال الشوارع كم/عدد السكان (نسمة)}}{10000} \quad (10000 \text{ نسمة}, 2008, \text{السماك}, \text{ص} 73-74)$$

بلغت كثافة النقل بمعيار السكان في مدينة الزهور (0.12) كم/10000 نسمة لسنة 2023، وهي نسبة منخفضة قياساً بأعداد السكان واحتاجتهم لتلك الخدمة، إذ يحتاج كل 250 من السكان كيلو متراً من الشوارع وهذا لا ينطبق على مدينة الزهور إذ يحتاج السكان إلى (3) كم/نسمة على الأقل لسد حاجة سكان المدينة مما يتطلب تشييد شوارع تبلغ أطوالها (2.9) كم لسد الحاجة الفعلية، ينظر الجدول (8)

الجدول (8)

كثافة النقل بالنسبة للسكان في مدينة الزهور لسنة 2023

أطوال الشوارع (كم)	عدد السكان (نسمة)	كثافة النقل (كم/نسمة)	الحاجة الفعلية للشوارع (كم)
9.2	750000	0.12	2.9

- المصدر: الجدول من عمل الباحثة بالاعتماد على: -

- خرائط شبكة الشوارع باستخدام برنامج ArcGIS v.10.8.1

ثالثاً : خدمات النقل في مدينة الزهور

1-محطات الوقود

تشغل محطات تعبئة الوقود جزءاً حيوياً من خدمات النقل فهي مصدر التزود بالوقود والاساس في حركة المركبات في الشوارع وان الأعداد الكبيرة من السيارات ووسائل النقل الأخرى تتطلب محطات وقود كافية قادرة على تقديم خدماتها الا ان عملية ادامتها وصيانتها تتطلب تخطيطاً يؤخذ به عند التصميم الأساس للمدينة وذلك لاعتبارات عدة منها موقعها من الشارع وسهولة الوصول عن الدخول والخروج الى المحطة فضلاً عن متطلبات الأمان في عمليات التفريغ والخزن والتوزيع والتي يستفد منها في تقييم أداء شبكة النقل وحركة المرور في المدينة (عناد، صفحة 11)، بلغت محطات الوقود في مدينة الزهور ثلاث محطات اثنان منها تعمل واحدة حكومية والأخرى أهلية وتقدم المحاطتان الخدمة الخاصة بمتطلبات التزود بالوقود للسيارات فهي محطات التزود بالكاز والبنزين والتي تحتاجها وسائل النقل في المدينة.

وفي مدينة الزهور فان محطات الوقود تتوزع على الشوارع الرئيسة في المدينة، ينظر الخريطة (2) لتقديم خدماتها لأكثر عدد من المركبات فضلاً عن الكثافة السكانية وما تحتاجه من الوقود من تلك المحطات وان مواقع هذه المحطات انشأت في مناطق بعيدة عن الاختناقات المرورية لسهولة الوصول للمركبات في الدخول والخروج للمحطة وتوفيرها لمتطلبات الأمان كونها تتعامل مع مواد سريعة الاشتعال.

الخريطة (2)

محطات الوقود في مدينة الزهور



بلغ عدد مضخات الوقود (72) مضخة منها (49) في محطة الزهور العائدة ملكيتها الى القطاع الحكومي و(23) مضخة للقطاع الخاص (الأهلي) وقد تباينت اعداد المضخات التي تجهز الوقود في المحطتين اذ بلغت (20) مضخة للبنزين و(18) مضخة للكاز و(11) مضخة للنفط في محطة الزهور الحكومية في حين بلغت (8) مضخة للبنزين و(8) مضخة للكاز و(7) مضخة للنفط في محطة الزهور العائدة للقطاع الخاص اذ سجلت مضخات البنزين اعلى عدد من المضخات في المحطتين والبالغة (28) مضخة في حين سجلت أدنى عدد منها مضخات النفط بواقع (18) مضخة، اما ساعات التشغيل فقد تباينت هي الأخرى في ساعات التشغيل بين المحطتين اذ بلغت (12) ساعة يومياً في محطة الزهور الحكومية والتي تبدأ من الساعة (السابعة) صباحاً وتنتهي عند الساعة

(السادسة) مساءً، في حين بلغت عدد ساعات التشغيل في محطة القطاع الخاص (16) ساعة والتي تبدأ من الساعة (السادسة) صباحاً وتنتهي عند الساعة (العاشرة) مساءً، وأن ما يؤخذ على تلك المحطات هي أن عدد ساعات التشغيل لا تفي بمتطلبات التزود بالوقود المحسن مما يضطر بعض سائقي المركبات إلى تعبئة الوقود من محطات أخرى خارج المدينة كمحطة وقود سما بغداد لقربها من المدينة فضلاً عن وجود البنزين المحسن.

الجدول (9)

محطات الوقود في مدينة الزهور لسنة 2023

اسم المحطة	نوع الملكية	نوع الوقود	عدد المضخات	كمية الوقود لتر شهرياً
الزهور	حكومي	بنزين	20	90000 648000
		كاز	18	500000
		نفط	11	
الحسينية	اهلي	بنزين	8	90000
		كاز	8	180000
		نفط	7	1080000
المجموع	الحكومي والأهلي	بنزين	28	270000 738000
		كاز	26	1580000
		نفط	18	

- الباحثة بالاعتماد على الدراسة الميدانية بتاريخ 2023/12/16

2- مواقف المركبات

تعد مسألة انتظار المركبات وتهيئة أماكن كافية لها من أحد مشاكل المدن ولاسيما بعد ارتفاع معدل ملكية المركبة فضلاً عن المخطط الحضري للمدن والذي يركز بالدرجة الأولى على إنشاء الشوارع الرئيسية داخل تركيب المدينة وإهمال تخصيص جزء أو نسبة من أرض المدينة لوقوف المركبات (العجيلي، 2016، صفحة ص104) وتمثل أماكن انطلاق والانتظار ووقوف وصعود ونزول الركاب في رحلات اليومية للسكان وتصنف مواقف المركبات في مدينة الزهور إلى صنفين: -

1- موقف ضمن الشارع

تفتقر مدينة الزهور إلى مواقف مخصصة ضمن أراضي القطاع الحكومي لذا فإن سائقي المركبات اتخذوا أجزاء من بعض الشوارع الرئيسية في المدينة مواقف لمركباتهم وفي نفس الوقت أماكن صعود ونزول الركاب في رحلات الذهاب والعودة وتباينت كثافة أعداد المركبات تبعاً لساعات اليوم إذ تتزايد في الساعات المبكرة من اليوم ولاسيما في أوقات الدوام الرسمي ومن تلك المواقف: -

1- موقف ضمن شارع السوق الكبير أو ما يعرف (بمطربات العذراء) والتي تقع في الجانب الأيمن من الشارع ويستخدم في نقل الركاب من داخل المدينة إلى المناطق الأخرى ضمن محافظة بغداد إذ تبلغ عدد الخطوط في هذا الموقف أربعة خطوط رئيسية وهي (الحسينية-باب المعظم) وخط (الحسينية -باب الشرقي) وخط (الحسينية -شعب) وخط (الحسينية-جوادير) أما الجانب الأيسر من الشارع فقد تمثل بموقف المركبات خارج المدينة ولاسيما الرحلات الدينية وتمثلت بخطين هما خط (الحسينية -نجف) و(الحسينية- كربلاء) وفي بعض الأحيان (الحسينية-الكاظم) فضلاً عن وقوف المركبات الصغيرة (التكتك) لنقل الركاب من شارع السوق الكبير إلى أماكن سكنهم داخل مدينة الزهور.

2- موقف ضمن شارع مطعم الأمير

وهو موقف يقع ضمن شارع الأمير في الجانب الأيمن من الشارع يتضمن الرحلات اليومية للركاب منها رحلات العمل اليومية لسكان المدينة وتكون في أوقات الذروة الصباحية وتشمل أربعة خطوط (الحسينية-باب المعظم) و(الحسينية -باب الشرقي) و(الحسينية-جوادير) و(الحسينية-الكاظم) ويضم الشارع أيضاً مركبات الأجرة للرحلات التي يقصدها بعض سكان المدينة إلى مناطق مختلفة بحسب نوع الرحلة وتتخذ جزءاً منه مركبات الحمل لنقل السلع والبضائع أو نقل الأثاث لقربها من المحلات التجارية الواقعة

على امتداد الشارع وان جميع أصحاب المركبات للخطوط المتجهة من المدينة الى المناطق الأخرى تتخذ هذه الأماكن دون أي رقابة مرورية فضلاً عن الاختناقات التي تسببها اثناء صعود ونزول الركاب.

3- موقف شارع أبو سمير

يتضمن هذا الموقف الجهة اليمنى من تقاطع شارع أبو سمير للخطوط القادمة من شارع مطعم الأمير وشارع السوق الكبير وتعد أماكن لصعود ونزول الركاب ويشمل هذا الموقف أربعة خطوط (الحسينية-باب المعظم) و(الحسينية-باب الشرقي) و(الحسينية-جوار) واحياناً تنقل بعض الركاب لخط (الحسينية-الكاظم)، كم تنقل بعض الركاب من الموظفين الى الخطوط القطاع العام التابعة الى أماكن عملهم و التي تعد نقطة انتظار لتلك الخطوط، تسبب حركة صعود ونزول الركاب عرقلة في حركة المرور في هذا التقاطع بسبب مرور اعداد كبيرة من المركبات كما يضم جزءاً منه بعض مركبات الأجرة لنقل الركاب الى مناطق أخرى تحدد حسب نوع الرحلة المقصودة.

4- موقف شارع المرور

ويتضمن موقف شارع المرور المركبات للمراجعين لبعض الدوائر الحكومية التي تقع على الجانب الأيمن من الشارع منها محكمة الزهور ودائرة التسجيل العقاري فضلاً عن مديرية مرور الزهور والتي اطلقت تسمية شارع المرور بالقرب منها، تتوزع المركبات بمختلف انواعها على جانبي الشارع الجانب الأيمن لموظفي الدوائر وبعض المراجعين اذ خصصت مسافة تبعد عن الشارع بحوالي عشرة امتار، ينظر الصورة (1)، اما الجزء الثاني من الموقف فتتمثل بالجزرة الوسطية بين شارع المرور من الجانب الايسر للشارع وان اغلب المركبات التي تقف في هذا الجزء من الشارع هي مركبات المراجعين للدوائر الحكومية، ينظر الصورة (2) مما تسبب بعض الاختناقات في الشارع للمركبات في ساعات الدوام الرسمي لتلك الدوائر.

الصورة (1)

موقف المركبات للمراجعين في الجانب الأيمن من شارع المرور



- المصدر: الدراسة الميدانية بتاريخ 2023/12/16.

الصورة (2)

موقف المركبات في الجزرة الوسطية بين شرعي المرور



- المصدر: الدراسة الميدانية بتاريخ 2023/12/16.

3-الجسور

تعد الجسور من اهم ركائز النقل لما تؤديه من دور في الجواب الاقتصادية والاجتماعية والخدمية للمدن اذ تعمل الجسور على ربط بين احياء المدن بعضها مع البعض وتعزز من التفاعل المكاني بينهما فضلاً عن أهميتها في تقليل الاختناقات المرورية على شوارع المدينة وانسيابية حركة المرور عليها اذ أصبحت مشكلة الاختناقات المرورية من المشكلات الرئيسية في المدن ولاسيما بعد التزايد الكبير في اعداد السكان والتي يرافقها زيادة اعداد المركبات بمختلف أنواعها. وفي مدينة الزهور تقتصر الى حد ما الى وجود الجسور اذ لا يوجد في المدينة سوى جسراً واحداً يقع في مدخل المدينة وهو من الجسور الحديثة الانشاء في المدينة أنشأ جسر الحسينية النصف حلقي في سنة (2012)، يبلغ طوله حوالي (3) كيلو متر وعرض (10) متراً وهو جسر كونكريتي بمسار واحد لرحلات الذهاب وخصصت حركة النقل عليه لخروج المركبات من المدينة الى خارجها دون المرور بالأحياء المدينة الأخرى وعلى الرغم من وجوده في مدخل المدينة الا ان له دور كبيراً في مرونة حركة المرور للمركبات ولاسيما في أوقات الذروة الصباحية. ينظر الصورة (3)

الصورة (3)

جسر مدخل مدينة الزهور (جسر الحسينية) لسنة 2023



- المصدر: الدراسة الميدانية بتاريخ 2023/12/16.

4-انارة الشارع

تعد انارة الشوارع في المدن احدى المكونات الأساسية فهي تسلط وحدات الإضاءة الخاصة بالشوارع والمباني العالية (العزیز، 2005، صفحة 64) اذ تمنح الرؤية الواضحة لمستخدمي الشارع وتحديد المكان فضلاً عن أهميتها في تسهيل حركة السير للمركبات والمشاة والشعور بالأمان وفي مدينة الزهور فان اغلب الشوارع لم تزود بالإنارة على الرغم من وجود بعض الاعمدة الكهربائية المخصصة لإنارة الشارع الا انها لا تعمل وان اغلب الشوارع التي تتوفر فيها الانارة هي انارة الاعمدة الكهربائية للوحدات السكنية او المحلات التجارية القريبة منه والتي تعكس جزءاً منها على بعض الشوارع الرئيسية كشارع مدخل الجسر وشارع أبو سمير وشارع مطعم الأمير.

3-إشارات المرور الضوئية

تعد إشارات المرور الضوئية من الإجراءات التنظيمية في قطاعات النقل داخل المدن لأهميتها في تنظيم حركة السير للمركبات والمشاة في التقاطعات ومناطق الزخم المروري اذ يتم تشغيل المصابيح الملونة لغرض تنظيم حركة السير بواسطة أجهزة الحاسوب والآلات التصوير الحديثة لمنع الاختناقات في منطقة التقاطع والحد من تصادم المركبات مع بعضها او الحوادث المرورية للمشاة وفي نفس الوقت تحقق انسيابية المرور وفك الاختناقات، وفي مدينة الزهور تكاد تخلو تقاطعات المدينة من الإشارات الضوئية وكاميرات المراقبة ولاسيما ان بعض تقاطعات المدينة ذات زخم مروري لكونها تقع بالقرب من الشوارع التي تتوزع المحلات التجارية على جانبيها كمحلات بيع الأثاث والأجهزة الكهربائية ومحلات بيع السجاد والمطاعم و افران المعجنات وبعض القاعات الرياضية فضلاً عن وجود بعض الدوائر الرسمية كمصرف الرشيد وبعض العيادات الطبية. وهذا يقلل من كفاءة خدمة النقل في المدينة ومن تلك التقاطعات تقاطع مطعم الأمير وتقاطع شارع أبو سمير وتقاطع مرطبات العذراء. ينظر الصورة (4).

الصورة (4)

خلو تقاطع شارع أبو سمير من الإشارات الضوئية وكاميرات المراقبة في مدينة الزهور



- المصدر : الدراسة الميدانية بتاريخ 2023/12/16

النتائج

بينت نتائج البحث في مدينة الزهور بحسب مؤشرات التقييم والتي كانت متباينة من حيث الكفاءة ما يلي:

- 1- ان شبكة شوارع المدينة كانت مترابطة وفقاً لمؤشرات بيتا والبالغة قيمته (1.5) ومؤشر حركة المرور والبالغة قيمته (18).
- 2- ان شبكة الشوارع كانت متوسطة بحسب تطبيق مؤشر كاكا والبالغة قيمته (0.5) في حين كانت الشبكة ضعيفة الترابط في كل من مؤشر الفا وايتا والبالغة قيمتهم (0.28) و(0.18) على التوالي.
- 3- ان واقع خدمات محطات الوقود في المدينة والبالغة عددها محطتين للوقود أحدهما حكومية والأخرى أهلية والتي توزعت على بعض الشوارع في المدينة وبعيدة عن الاختناقات المرورية لتسهيل عملية وصول المركبات الى المحطة فضلاً عن توفير متطلبات الأمان كونها تتعامل مع مواد سريعة لاشتعال.
- 4- قلة كفاءة خدمات تأثيث الشوارع ولاسيما الإشارات الضوئية وكاميرات المراقبة في تقاطعات المدينة الرئيسية كتقاطع شارع أبو سمير وتقاطع مطعم الأمير وتقاطع مرطبات العذراء.
- 5- تنقصر مدينة الزهور الى مواقف مخصصة ضمن أراضي القطاع الحكومي في المدينة والتي تسببت في اتخاذ سائقي المركبات أجزاء من بعض الشوارع الرئيسية كمواقف للمركبات مما تسببت في الاختناقات المرورية في بعض شوارع المدينة ولاسيما في أوقات الدوام الرسمي فضلاً عما تسببه من حوادث مرورية ومنها موقف شارع السوق الكبير وموقف ضمن شارع مطعم الأمير وموقف شارع المرور.

المقترحات

- 1- الاهتمام بزيادة كفاءة شبكة الشوارع في المدينة عن طريق انشاء شوارع جديدة تربط في مواقع مختلفة من المدينة لزيادة اطوال ومساحة شبكة النقل فيها فضلاً عن أهميتها في خدمة سكان المدينة.
- 2- تعبيد الشوارع المحلية للمدينة اذ لازالت بعض شوارع المدينة ترابية وغير معبدة مما تعرقل حركة النقل عليها فضلاً عما تسببه هذه الشوارع من صعوبة الوصول الى الشوارع الرئيسية المرتبطة بها ولاسيما في موسم تساقط الامطار.
- 3- على الجهات المختصة بناء مواقف ضمن أراضي القطاع الحكومي للمدينة للتقليل من الازدحامات المرورية في المدينة فضلاً عن أهميتها في توفير متطلبات الأمان لسكانها.
- 4- الاهتمام بتأثيث شوارع المدينة وتقاطعاتها الرئيسية وتزويدها بالإشارات الضوئية وكاميرات المراقبة وبناء أعمدة جديدة مزودة بالإضاءة في شوارع المدينة المحلية.

المصادر

- احمد سعيد عبده، *اسس جغرافية النقل*. القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية، 2010.
- احمد سعيد عبده، شبكة الطرق البرية بين المدن الرئيسية في دولة الامارات العربية المتحدة دراسة تحليلية كمية. *مجلة الجمعية الجغرافية المصرية*، 2019.
- صفوح خير، *الجغرافية موضوعها ومناهجها وأهدافها*، دار الفكر للنشر، دمشق، 2000.
- متعب بن عبد العزيز، دليل تصميم الارصفة والجزر بالطرق والشوارع، المملكة العربية السعودية وزارة الشؤون البلدية والقروية، 2005.
- محمد خميس لزوكة، *جغرافية النقل*، ط1 دار المعرفة الجامعية، القاهرة، 2000.
- محمد صالح ربيع العجيلي، *جغرافية النقل الحضري مبادئ واسس المجلد الطبعة الأولى*، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، عمان، 2016.
- الدراسة الميدانية (16-12-2023)

المقابلات الشخصية

- مهند علي هاشم، احد الموظفين في المحطات الوقود الحكومية، 2023.
- علي عبد الحسين، احد سائقي مركبات الأجرة في تقاطع أبو سمير، 14/كانون الأول/2023.
- سامي هادي عبد، قائد المركبة الخصوصي في موقف شارع المرور واحد المراجعين في دائرة مرور مدينة الزهور، 14/12/2023.

References

- Abda, Said Ahmed, Foundations of Transport Geography, Anglo-Egyptian Library, Cairo, 2010
- Abdo, Saeed Ahmed, The road network between the main cities in United Arab Emirates, a quantitative analytical study, Journal of the Egyptian Geographical Society, Issue 42, Cairo, 2019.
- Safouh Khair, Geography: Its Theme, Methods and Objectives, Dar Al-Fikr for Publishing, Damascus, 2000.
- Mitaeb bin Abdulaziz, Guide to the design of sidewalks and islands with roads and streets, Kingdom of Saudi Arabia, Ministry of Municipal and Rural Affairs, Deputy Ministry for Technical Affairs, first edition, 2005.